

フロム工業ディスポーザ 製品比較表

(公社)日本下水道協会		規格適合評価・製品認証品 (ディスポーザ付マンション交換対応機種)				規格適合評価品 ※製品認証準備中	
概要		従来品	新製品 (ディスポーザに特化した自社開発モータを採用してコンパクト化)				
型式		YS-4000L	大容量モデル	偏平モデル	超偏平モデル	スリムモデル	スリム偏平モデル
型式		YS-4000L	YS-8100	YS-7000L	YS-7000LB	YS-7000S	YS-7000SL
外観			推奨 	推奨 			
説明		従来コンパクトモデルとなります。後継機種は、YS-7000Lとなります。(7000Lの方が、高さが低く、粉碎室容量も多い)	標準モデルとなります。形状はシンプルなストレート型。他社製からの交換などでディスポーザ本体のスペースが確保されている場合、選定してください。	コンパクトモデルとなります。引出式キッチンに施工の際、引出し加工不要または、最小限の加工(引出の奥面のみ加工)で施工可能となります。※キッチンによっては、施工ができない場合もあります。高さが低い他社製から交換の際も、こちらの機種を選定してください。	本体の幅が狭いモデルとなります。粉碎部の直径が小さいため、左の機種と比べると運転時間は長くなります。本体中心から排出口中心までの距離が短い為、左の機種では配管スペースが確保できない場合などに選定してください。		
外形寸法 ()は回路ボックスを含		幅196(239)×高270	幅196×高312	幅196(228)×高 230	幅196(228)×高 212	幅 163 ×高309	幅 163 (212)×高242
重量		7.0kg	5.6kg	5.6kg	5.6kg	5.4kg	5.4kg
粉碎室容量		1.1ℓ	1.5ℓ	1.3ℓ	1.0ℓ	0.9ℓ	0.9ℓ
粉碎性能		◎ (平均30~35秒で自動停止)				○ (平均40~45秒で自動停止)	
自動給水対応		×	○	×	×	×	×
電動機	型式	単相誘導電動機		単相誘導電動機			
	定格消費電力	388/378W(50/60Hz)		379/384W(50/60Hz)			
	定格時間	5分		5分			
運転方式		フタスイッチ運転					

※上記の製品高さは標準仕様(SUSシンクφ180用)の寸法となります。人大シンクφ180用は標準仕様+12mm、SUS・人大シンクφ115用は標準仕様+15mmとなります。

※機能は同一となります。(粉碎が終わると自動で停止、自動洗浄機能(ジェット洗浄)付、フタスイッチで簡単リセット)

※自動給水型(フタをONにすると自動で給水開始)の場合は、YS-8100のみ対応可能です。別途、自動給水装置が必要となります。