



No.	品名	材質	備考
1	本体	SUS304	t0.8-t1.5, No.4 仕上
2	洗浄ポンプ	PA6	
3	洗浄ノズル	POM	
4	すすぎポンプ	PA6	
5	すすぎノズル	BsBe	
6	貯湯タンク用ヒーター	SUS316L	
7	調節脚	SUS304	
8	スクラップトレイ	SUS304	
9	洗浄タンク用ヒーター	SUS316L	
10			

品名	食器洗浄機
形式	DW-4050S
種類	ドアタイプ
外形寸法	650 (W) x 720 (D) x 1405 (H)
扉開口部高さ	400mm
洗浄形式	上一固定、下一回転ノズル方式
すすぎ形式	上下回転ノズル方式
洗浄能力	45-60ラック/h
洗浄槽貯湯量	42ℓ
貯湯タンク貯湯量	20ℓ
洗浄水温度	65℃
すすぎ水温度	85℃
すすぎ水使用量	3.2ℓ/ラック (すすぎ8秒の時)
洗浄ポンプ	1200W
すすぎポンプ	130W
洗浄タンク用ヒーター	830W (洗浄の時 off)
貯湯タンク用ヒーター	5000W
洗剤供給装置	有
定格電源	3相 200V 50/60Hz
手元開閉器容量	30A (ブレーカ)
消費電力	6200W 50/60Hz

※改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。

	記事	FSDクリーン食器洗浄機 DW-4050S (ドアタイプ)	納入先	日付	尺度	図番	
					A3:1/15		
	訂正事項	製図 担当 承認	FSD 株式会社 フロムシステムダイレクト From System Direct, Inc.	製図	担当	承認	名称
日付							