

業務用軟水器 仕様書

製品名	全自動軟水器
型式	DTS-2000
再生設定周期	1～12日(出荷時4日)
軟水処理能力	最大2000L
再生剤消費量	1.28kg(1回再生時)
再生剤タンク容量	21kg
推奨給水圧	0.15～0.40MPa
標準通水量	30L/分
推奨給水温度	40℃以下
使用室内温度	10℃以上
給水管規格	15A
イオン交換樹脂量	8L
使用電圧	単相100V 50/60Hz AC12V アダプター使用
設置方式	スタンドタイプ
製品重量	15kg
製品サイズ	225(W)*440(D)*640(H)mm

製品名	全自動軟水器
型式	DTS-4500
再生設定周期	1～12日(出荷時4日)
軟水処理能力	最大4500L
再生剤消費量	2.88kg(1回再生時)
再生剤タンク容量	46kg
推奨給水圧	0.15～0.40MPa
標準通水量	30L/分
推奨給水温度	40℃以下
使用室内温度	10℃以上
給水管規格	15A
イオン交換樹脂量	18L
使用電圧	単相100V 50/60Hz AC12V アダプター使用
設置方式	スタンドタイプ
製品重量	30kg
製品サイズ	225(W)*440(D)*1110(H)mm

※各数値は、全硬度50mg/Lのときを基準として算出しています。

※ご注文の際に、電源の周波数(50/60Hz)をご指定下さい。

※原水水圧が推奨給水圧より高いとき、またはウォーターハンマーが発生するときは、必ず一次側に減圧弁を設置して下さい。

※イオン交換樹脂は原水水質や給水設備、使用状況にもよりますが、数年に1回の交換をおすすめします。

※再生剤は、軟水器用岩塩をご使用下さい。

株式会社フロムシステムダイレクト
〒733-0854
広島県広島市西区山田町32-9
TEL:082-507-3111 FAX:082-507-3377